

ULTIMATE COMPACK SERİSİ

Tek aşamalı tünelsiz shrink ambalaj makinesi



Ultimate®, Park Endüstriyel Ürünler San. Ulus. İç ve Dış Tic. Ltd.'in tescilli markasıdır.

ULTIMATE COMPACK SERİSİ

Tek aşamalı tünelsiz shrink ambalaj makinesi

ÖZELLİKLERİ

- Tek seferde ve aynı haznede hem kesme, hem de shrink işlemi gerçekleşir
- Küçük ve orta ölçekli paketleme operasyonları için pratik çözüm sağlar
- Tekerlekli ayakları sayesinde tesis içinde rahatça taşınabilir
- Tüm ısı ve süre değerleri dijital kontrol paneli üzerinden ayarlanır
- Isıl işlem sırasında manyetik aksam kapağı otomatik olarak kapalı tutar
- İhtiyaç halinde, delik delme aparatları devreye alınarak kolay hava tahliyesi sağlar

AKILLI KESME SİSTEMİ VE AVANTAJLARI

- Kesme teline sadece gerektiği kadar ısı verilir
- Adaptif ısı kontrolü sağlar ve değişen çalışma hızlarında kesme ısısı sabit kalır.
- İlk işlemde soğuk kesme telini dengeleyecek kadar ısı verilir
- Sabit sıcaklık kontrolü ile kesme teli ve yatak ömrü uzar
- Kaynak işlemindeki tutarsızlıklar ortadan kalkar, temiz bir kaynak elde edilir.

KAYNAK SİSTEMİ

- Kapak kapandığında aktive olan mekanik switch ısıtma işlemi tetikler
- Kapak manuel olarak kapatılarak silikon lastik ile tel arasında kesme gerçekleştirilir
- Teflon bantla kaplanmış silikon lastik, kesme kalitesini ve silikon ömrünü artırır
- Kesme teli, ısı farklılıklarına dayanıklı kompozit bir yatak içinde çalışır
- Elektrik sistemindeki solid state röleler ile sessiz ve uzun ömürlü çalışır

ESNEKLİK

- Farklı ürün yüksekliklerine göre, kaynak merkezi ayarlanabilir
- Farklı film kalınlıklarına göre, kesme teli gücü kademeli olarak ayarlanabilir
- Tek tuş ile kapanabilen fan sayesinde ısıl işlemsiz poşetleme operasyonu yapılabilir
- Tüm ısı ve süre ayarları ile operasyon seçimi dijital ekran üzerinden kolayca yapılır
- Farklı dil seçenekleri dijital ekran üzerinden seçilebilir
- İhtiyaç halinde detay ayarlar için teknik menüye dijital ekrandan ulaşılır
- Tek ekseninde yuvalanan mili sayesinde film bobini kolayca değiştirilir ve sabitlebilir

KALİTE

- Basıncı havaya ihtiyaç duymadan çalışabilme imkanı
- Normlara uygunluk onaylı ISO 9001 kalite belgesi
- CE markası ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Tüm donanımları, güvenilirliği dünya çapında kabul gören markalardır
- Eskiyeblen parçalar hariç 1 yıl boyunca üretim garantisi
- 5 yıl boyunca yedek parça stok bulundurma garantisi verilir



Teknik Özellikler

	Compack 4500-i	Compack 5800-i	Compack 7000-i	Compack 8000-i	Compack 5800-MC
Maksimum Kapasite: 5-10 paket / dk "i Serisi"	Maksimum Film Eni: 400mm	500mm	600mm	700mm	500mm
Maksimum Kapasite: 7-12 paket / dk "MC Serisi"	Kurulu Güç: 230V 15 Amper 1 Faz	230V 19 Amper 1 Faz	400V 22 Amper 3 Faz	400V 27 Amper 3 Faz	400V 24 Amper 3 Faz
Maksimum Rulo Çapı: Ø300mm standart	Ortalama Tüketim: 3,4 / 2,1 kW	4,4 / 2,6 kW	4,9 / 2,9 kW	6,2 / 3,7 kW	5,2 / 2,8 kW
Çalışma Yüksekliği (E): 860mm (8000-i Serisi 970mm)	İç Oda Ölçüleri: 450 x 300 x 250mm	580 x 440 x 250mm	700 x 510 x 250mm	810 x 610 x 250mm	580 x 440 x 250mm
Uygulanan Film Türleri: POF: 7-37mik. PVC: 15-25mik.	Boyutlar (AxBxCxD): 1080x600x1140x270mm	1220x730x1140x270mm	1480x860x1140x270mm	1840x980x1220x270mm	1575x700x1130x270mm
Maksimum Ürün Yüksekliği: 150mm (Opsiyonel: Yüksek Kabin)	Paletli Ebatlar (WxHxL): 800 x 1200 x 770mm	800 x 1200 x 770mm	940 x 1590 x 800mm	980 x 1930 x 1220mm	940 x 1710 x 870mm
Renk: Açık gri RAL7035	Ağırlık (Net / Paletli): 100 kg / 130 kg	120 kg / 150 kg	151 kg / 205 kg	176 kg / 224 kg	143 kg / 177 kg

* MG: Manyetik kapaklı seri, MC: Otomatik tahliyelili bantlı model

